

KRB.271.1.2.2017

Załącznik Nr 2  
poprawiony 19.04.2017

Pieczęćka oferenta

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m <sup>3</sup> , z transportem urobku, samochodami samowytadowczymi. Odległość – do 2 km. 355,0 x 2,7 x 0,1	95,85	m <sup>3</sup>		
2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV 355,0 x 2,7	958,5	m <sup>2</sup>		
3	Wykonanie przepustu fi 300 x 4m, bez ścian czołowych, pod wykonywaną drogą. Rzędna dna przepustu 1m poniżej niwelety drogi	1	Szt.		
4	Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu 0,1 m 355,0 x 2,7	958,5	m <sup>2</sup>		
5	Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych 3,0 x 1,0 x 0,15 m układanych pasami. Rozstaw osi pasów płyt 1,7 m 240 x 3,0	720,0	m <sup>2</sup>		
6	Wypełnienie przestrzeni między pasami płyt materiałem o uziarnieniu 0/31,5 (pospółka, destrukta asfaltowy, kruszony beton). 355,0 x 0,7 x 0,15	37,28	m <sup>3</sup>		
7	Uformowanie poboczy wykonywane mechanicznie, w gruncie kat.I-III 355,0 x 0,3 x 2	213,0	m <sup>2</sup>		
8	Zamulenie szczelin między płytami 240 x 1,0 x 0,15 x 0,01	0,36	m <sup>3</sup>		
9	RAZEM netto				
10	RAZEM brutto				

.....  
/miejsowość, data/ /podpisy i imienne pieczęćki osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta/